

# Structure 4 tours fresh 4.0

## CARACTÉRISTIQUES

Un dispositif avec des éléments faciles et difficiles d'accès

Conformité à la norme PN-EN 1176-1:2024-03

Nombre d'utilisateurs : 28

Tranche d'âge : +1

Largeur : 2,88 m

Longueur : 4,17 m

Hauteur : 2,20 m

Espace minimal requis : 7,65 x 5,82 m

Hauteur de chute libre : 0,60 m

Surface de chute : 49,89 m<sup>2</sup>

Profondeur des fondations : -0,60 m

**Panneaux personnalisables**



## MATÉRIAUX

Piètements : profilés en acier 60 x 60 mm, galvanisés à chaud et thermolaqués

Connecteur : alliage d'aluminium moulé A380

Éléments de toiture : panneaux PEHD de 15 mm d'épaisseur, panneaux HPL de 8 mm d'épaisseur

Plateformes : contreplaqué imperméable avec revêtement antidérapant motif « hexa »

Éléments métalliques : acier galvanisé et thermolaqué

Toboggan : côtés en panneau PEHD de 15 mm d'épaisseur, toboggan en tôle d'acier inoxydable AISI 304 de 1,5 mm d'épaisseur, fixés par des écrous Ericsson

Paroi d'escalade : panneau HPL de 8 mm d'épaisseur, antidérapant

Cordes : polypropylène multibrins, âme en acier, Ø 16 mm, reliées par des connecteurs en polyamide et des embouts en alliage d'aluminium et en acier inoxydable

Panneaux pédagogiques : élément composite sans entretien

Capuchons : système de capuchons en plastique

Fondations : béton de classe C12/15 minimum

