



AUDENGE

- ✓ Cadre 70x44 mm en pin traité CL IV
- ✓ Cadre finition arrondie.
- ✓ Assemblage par tenon et mortaise.
- ✓ Lames rabotées de 9 mm en sapin CL III.
- ✓ Fixation des lames par vis et agrafes inox.
- ✓ 4 équerres de fixation aux poteaux et 8 vis inox sont fournies avec le panneau.

| Références | Caractéristiques | dimensions |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| MODÈLE AUDENGE | | |
| I13326 | Audenge | L 178 x H 89 cm |
| I13325 | | L 178 x H 119 cm |
| I13324 | | L 178 x H 149 cm |
| I13323 | | L 178 x H 179 cm |
| I13329 | | L 60 x H 179 cm |
| I13328 | | L 90 x H 179 cm |
| MODÈLE AUDENGE CONVEXE | | |
| I13336 | Audenge convexe | L 178 x H 89 /110cm |
| I13335 | | L 178 x H 119/140 cm |
| I13334 | | L 178 x H 149/170 cm |
| I13333 | | L 178 x H 179/200 cm |
| MODÈLE AUDENGE PAN COUPÉ | | |
| I13338 | Audenge Pan Coupé | L 90 H 179/90cm |

| Références | Caractéristiques | dimensions |
|--|----------------------------|-----------------|
| PORTE AUDENGE | | |
| A13360 | Porte s/quincaillerie | L 88 x H 120 cm |
| A13361 | Porte s/quincaillerie | L 88 x H 150 cm |
| A13362 | Porte s/quincaillerie | L 88 x H 180 cm |
| QUINCAILLERIE | | |
| Quincaillerie porte inox comprenant 2 pentures équerre avec gonds inox, une serrure avec tête et gâche inox, un cylindre laiton et une poignée PVC couleur grise. La visserie est en inox. Cette quincaillerie est garantie pour l'extérieur. | | |
| Q13170 | Sachet quincaillerie porte | INOX |
| Quincaillerie porte zinguée comprenant 2 pentures anglaise 50cm peintes en noire, une serrure, un cylindre laiton et une poignée. La visserie est zinguée. Cette quincaillerie n'est pas garantie pour l'extérieur | | |
| Q13171 | Sachet quincaillerie porte | ZINGUEE |

Tarifs P.5 du catalogue "Tarifs"



Audenge Convexe



Audenge pan coupé



Porte Audenge