

Bardage :

- Clin sapin de 17 mm traité CL III
- Livré par panneaux montés avec pointes inox

1 largeur de façade : 280 cm

3 profondeurs d'abris au choix : 280, 413 ou 547 cm

Hauteur 2,20 m—Hauteur intérieure 2 m

Toiture en cobacier bleu nuit (RAL 5008), avec gouttière et descente d'eau comprise
Bandeau en clin sapin de 17 mm CL III

Le modèle standard comprend une porte pleine de 77 cm de passage x hauteur 1,78 m en lames rai-nure / languette, livré avec 2 pentures noires en acier électrozingué, 1 serrure en applique avec tête-inox et penne réglable, un cylindre à clé laiton et une poignée en aluminium noir + une fenêtre fixe L 100 H 27 cm en altuglass (à positionner à votre guise).

Options : voir page 2



Abri toit plat



Abri toit plat + bandeau Fundermax®

Le montage :

L'ensemble de ces éléments est assemblé par vis. Une notice de montage est fournie.

Important : le plancher de l'abri est vendu en option (cf. options.)

En effet, il est prévu au départ de fixer l'abri sur une dalle béton. Préciser le colori de la couverture à la commande.

Conseils de pose sur dalle béton :

- La dalle béton doit être parfaitement de niveau et d'équerre
- La dimension de la dalle doit être égale à celle de l'abri de jardin—4 cm.
Exemple : 3,60 M X 2,80 M = dalle 3,56 X 2,76 M ; ceci afin d'obtenir un écoulement des eaux extérieur à la dalle
- Dans le cas de l'option bûcher, ne pas prolonger la dalle, mais réaliser une longrine sur la longueur au niveau des poteaux.



Références	Caractéristiques	Dimensions		
ABRI TOIT PLAT				
R538	Sapin traité CL III	L 280 / P 280 cm		
R539		L 280 / P 413 cm		
R542		L 280 / P 547 cm		
ABRI TOIT PLAT + CARPORT				
R540	Sapin traité CL III	L 280 / P 280 cm		
R541		L 280 / P 413 cm		
R543		L 280 / P 547 cm		
OPTION BANDEAU FUNDERMAX®				
A620	Option bandeau Fundermax® / Abri R538			
A621	Option bandeau Fundermax® / Abri R539			
A622	Option bandeau Fundermax® / Abri R542			
A623	Option bandeau Fundermax® / Abri R540			
A624	Option bandeau Fundermax® / Abri R541			
A625	Option bandeau Fundermax® / Abri R543			
PLANCHER				
Le plancher : volige en sapin CL III cloué sur lambourdes en pin traité CL IV de 65 x 40 mm				
Références	Caractéristiques	Dimensions		
86218	Plancher pour abri toit plat	L 280 x 280		
86318		L 280 x 413		
86418		L 280 x 547		

