

Hexabois Brun Autoclave - 750 ml



Désignation

Hexabois Brun Autoclave est un mélange de colorant destiné à teinter toutes les essences de bois dans le but d'uniformiser la teinte. Imprégnation et saturation des bois autoclavés. Traitement obligatoire pour maintenir la garantie décennale des produits bois traités par autoclave en cas de recoupe.

Rendement : 5 m² par aérosol.

Application

Les bois doivent être propres et secs.
Embout de diffuseur réglable : horizontal ou vertical (tourner l'embout droit)
Bien secouer la bombe avant l'emploi
Pulvériser à environ 10 cm du bois

Nettoyage du matériel

Au White Spirit en utilisant des gants et un masque.
S'applique exclusivement sur les bois.
Ne pas déverser doivent être rapportés dans une déchetterie.

Conditionnement

Aérosol avec pulvérisation réglable. Volume net : 750 ml.

Hygiène et sécurité

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. En cas d'ingestion : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Ne pas faire vomir. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ment ou gerçures de la peau. Garder sous clé. Les emballages doivent être détruits dans une déchetterie. Le fabricant ne peut être tenu responsable d'un mauvais stockage ou emploi.
Cas: 918-481-9 Hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics.
Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

ASSISTANCES

Nos commerciaux et techniciens sont à votre service pour vous conseiller et vous assister.

NE PAS MÉLANGER AVEC TOUT AUTRE PRODUIT DE TRAITEMENT DES BOIS - NOUS CONSULTER.

Les informations ci-dessus n'ont d'autre but que de faciliter l'utilisation de l'HEXABOIS BRUN AUTOCLAVE. Elles reflètent la réglementation en vigueur et résultent de nos expériences.

Nous ne pouvons donner aucune garantie au moment de son utilisation puisque les conditions de mise en œuvre échappent à notre contrôle.

