

Jardinière gabion




50x50x50cm



100x50x50cm



100x100x50cm



50x50x100cm



40/60x100 m

Options possibles :

- cadre acier
- plateau bois

Préalable

Avant toute manipulation, nous vous rappelons que la mise en place des gabions décoratifs doit s'effectuer avec des équipements de protections individuelles conformes (gants, chaussures de sécurité), hors présence d'enfants ou d'animaux domestiques.

Les gabions

Les gabions sont obtenus par assemblage de panneaux électro-soudés en mailles carrées de 50x50 mm, suivant les étapes présentées sur ce document. Ces panneaux sont fabriqués en fil d'acier soudés de diamètre 3.5 mm, revêtu d'une galvanisation à chaud type Crapal®4 (4 fois la durée de vie d'un fil galvanisé riche EN 10244-2) qui assure à l'acier une protection contre la corrosion pour une durée supérieure à 10 ans*.

L'assemblage s'effectue par agrafage à raison d'une agrafe tous les 10 cm. Les agrafes sont de type CL40 alluzinc et doivent être mises en place à l'aide d'une pince spécifique (non fournie dans ce kit).

Les murs d'une hauteur de 1.00 m peuvent être construits par la superposition de 2 gabions de hauteur 0.50 m. Dans ce cas, il est conseillé de les agraffer entre eux. Il est impératif de bien suivre la procédure décrite au recto de ce document.

La fondation

Afin d'obtenir des murs en gabions rectilignes, il est impératif de prévoir une fondation solide et plate. Des graviers bien damés peuvent servir de fondation.

Le remplissage

Pour le remplissage des gabions, nous vous conseillons des pierres décoratives d'une dimension comprise entre 5 et 10 cm, non gélives, concassées ou roulées. Afin d'avoir un aspect homogène des gabions, il est préférable de les remplir à la main, en vérifiant que l'espace autour des tirants est également bien rempli.

Ces renseignements techniques sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis.



SUD ENVIRONNEMENT

475 IMPASSE UMBERTI - 82 710 BRESSOLS ☎ 05.63.27.02.11 📠 05.63.27.02.16 - WWW.SUDENVIRONNEMENT.FR



Jardinière gabion

Avertissement

l'utilisation de gabions pour la construction d'ouvrages de soutènement, murs, parements, hauteurs de murets supérieurs à 1.00 m nécessite des études techniques (sol et dimensionnement). Le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas d'une mauvaise utilisation du produit.

Si les recommandations décrites ci-dessus ne sont pas respectées, le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas d'accident ou de dommages éventuels.

Mise en œuvre



Ces renseignements techniques sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis.



SUD ENVIRONNEMENT

475 IMPASSE UMBERTI - 82 710 BRESSOLS ☎ 05.63.27.02.11 📠 05.63.27.02.16 - WWW.SUDENVIRONNEMENT.FR

