

# Brande de bruyère - Densité 8kg/m<sup>2</sup>



## DESCRIPTION

La brande, que nous tissons (de son nom latin : *Erica scoparia*) est une variété de bruyère, un bois très dur et durable.

Les clôtures sont tissées manuellement sur des métiers artisanaux en panneaux de 2m de long de manière à les adapter sur tous les supports de clôtures.

- Elle est facile à installer de par son poids 8 kg garantie au m<sup>2</sup>, brande sèche, sans feuille. La densité est essentielle en terme de qualité.
- Son fil de fer galvanisé est de 1.6mm de diamètre pour les fils de tension et de 1.25mm pour les fils de couture.
- Un fil de tension tous les 12,5 cm.
- Les panneaux font 2 m de large pour une installation plus rapide. Les poteaux sont en général situé à 2 m l'un de l'autre.
- Une durée de vie plus de 10 ans si elle est bien installée.

Nous ne fabriquons pas, ni ne recommandons les panneaux minces où l'on voit à travers. Nous produisons avec la plus grande exigence de qualité et de finition, depuis plus de 50 ans, des panneaux destinés à une vie privé et sécurisante dans son jardin.

• Isolant naturel efficace, elle préserve votre intimité, visuelle et phonique. C'est aussi un excellent coupe-vent. Un support pour vos plantes grimpantes, au fil du temps, votre clôture se transforme en mur végétal.

# Brande de bruyère - Densité 8kg/m<sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES

- Compressée de 30 à 45 mm d'épaisseur
- 8 kg garantie au m<sup>2</sup>, brande sèche, sans feuille
- Fil de fer galvanisé
- Durée de vie de plus de 10 ans
- Conditionnement en palette

Hauteur (m)	Longueur (m)	Surface (m <sup>2</sup> )	Fils de tension
0.75	2	1.5	6
1.00	2	2.0	8
1.25	2	2.5	10
1.50	2	3.0	12
1.75	2	3.5	14
2.00	2	4.0	16

## Produits associés



Appareil à ligaturer



Liens



Agrafeuse



Agrafes galva