

Brande de bruyère - Densité 15kg/m²



DESCRIPTION

La brande, que nous tissons (de son nom latin : Erica scoparia) est une variété de bruyère, un bois très dur et durable.

Les clôtures sont tissées manuellement sur des métiers artisanaux en panneaux de 2m de long de manière à les adapter sur tous les supports de clôtures.

Nos clôtures sont lissées manuellement sur des métiers artisanaux

- 15 kg garantie au m², brande sèche, sans feuille
- Fil de fer galvanisé de 2.4 mm de diamètre en trame et de 1.36 mm en parement
- Un fil de tension tous les 25 cm
- Une durée de vie de plus de 20 ans si bien installée
- Les panneaux font 2 m de large pour une installation plus rapide. Les poteaux sont en général situé à 2 m l'un de l'autre.

Nous ne fabriquons pas, ni ne recommandons les panneaux minces où l'on voit à travers. Nous produisons avec la plus grande exigence de qualité et de finition, depuis plus de 50 ans, des panneaux destinés à une vie privé et sécurisante dans son jardin.

• Isolant naturel efficace, elle préserve votre intimité, visuelle et phonique. C'est aussi un excellent coupe-vent. Un support pour vos plantes grimpantes, au fil du temps, votre clôture se transforme en mur végétal.

Brande de bruyère - Densité 15kg/m²

CARACTÉRISTIQUES

- Compressée de 60 à 75 mm d'épaisseur
- 15 kg garantie au m², brande sèche, sans feuille
- Fil de fer galvanisé
- Durée de vie de plus de 20 ans
- Conditionnement en palette

Hauteur (m)	Longueur (m)	Surface (m ²)	Fils de tension
0.75	2	1.5	3
1.00	2	2.0	4
1.25	2	2.5	5
1.50	2	3.0	6
1.75	2	3.5	7
2.00	2	4.0	8

Produits associés



Appareil à ligaturer



Liens



Agrafeuse



Agrafes galva