



# GAMME JEUX

## DALLE HE

### OUTDOOR - INDOOR



## CARACTÉRISTIQUES

**DESCRIPTION:** Dalle en caoutchouc

**MATÉRIAUX:** Granulat de pneu recyclé et topping EPDM aggloméré par une résine.

**COULEURS:**



**ASPECT EN SURFACE:** Granuleux

**DIMENSIONS:**

CONFORMITÉ NORME NF EN 1177 - 2018		
Epaisseur Tolérance +/-3% à 20°C	Dimensions Tolérance +/-3% à 20°C	HCL Hauteur de chute libre
25 mm	500 x 500 mm	Sol de confort
35 mm	500 x 500 mm	1,05 m
45 mm	500 x 500 mm	1,25 m
55 mm	500 x 500 mm	1,60 m
65 mm	500 x 500 mm	1,93 m

Il est recommandé de prendre l'épaisseur de dalle supérieure par rapport à celle préconisée par le HCL du jeu, afin de conserver une marge liée au vieillissement de la dalle.

**STOCKAGE:** Température de stockage entre 0 et 30°C.  
Eviter une exposition partielle des dalles aux UV.

## UTILISATION

Dalles amortissantes destinées à sécuriser les aires de jeux enfants intérieures et extérieures, selon les normes en vigueur.

Puissent également convenir aux usages suivants : Jardin public, maison de retraite, aire de loisirs, centre pour handicapés.

Nous consulter pour toute autre utilisation.

## NORMES

- ✓ EN ISO 5470-1 : Résistance à l'usure - conforme
- ✓ NF EN 71-3 : Analyse chimique - conforme
- ✓ EN 13501-1 : Classement feu Euroclasse Cfl-s1
- ✓ COV : Composés Organiques Volatils A+
- ✓ NF EN 1177-2018 : Hauteur de chute critique (HCC) - conforme (35 mm à 65 mm)



MADE IN FRANCE



# GAMME JEUX DALLE HE

## OUTDOOR - INDOOR

AIRES  
DE JEUX



### POSE : 3 TYPES

#### POSE COLLÉE AU SOL

Les dalles sont directement collées au sol avec une colle prescrite.

#### POSE INTERCONNECTÉE

Les dalles sont percées sur l'épaisseur et fournies avec des connecteurs pour les assembler en quinconce.

#### POSE COLLAGE SUR TRANCHE

Les dalles sont collées entre elles par leur tranche, avec une colle prescrite. La colle doit être déposée entre les joints des dalles.

NB : Ne laisser aucun espace entre les joints des dalles.

Se reporter à notre fiche de pose.



### PRODUITS ASSOCIÉS

Bordures chanfreinées, marelles, échiquiers, damiers, jeux de billes, champignons, dice, boules, bordurettes.



### ENTRETIEN

Les dalles HE ne demandent pas d'entretien spécifique, seul un nettoyage périodique est recommandé, en fonction de leur état visuel.

Le nettoyage peut s'effectuer à l'eau (hors nettoyeur haute pression) ou à l'aide du nettoyant bactéricide CLEANALLE FC.

Un contrôle du HIC des dalles pourra être également effectué par un bureau de contrôle certifié.

Attention : ne résiste pas aux solvants ni aux attaques acides.



### CONDITIONNEMENT / EMBALLAGE

Vente à l'unité ou par palette complète.

PALETTES : perdues 1100 X 1100 mm

EMBALLAGE : Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie.

CONDITIONNEMENT : Pour les dalles d'épaisseur 25 mm - 58 m<sup>2</sup> Maximum par palette

Pour les dalles d'épaisseur 35 mm - 44 m<sup>2</sup> Maximum par palette

Pour les dalles d'épaisseur 45 mm - 35 m<sup>2</sup> Maximum par palette

Pour les dalles d'épaisseur 55 mm - 29 m<sup>2</sup> Maximum par palette

Pour les dalles d'épaisseur 65 mm - 23 m<sup>2</sup> Maximum par palette

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou regraphie n'est autorisée sans accord préalable écrit. Modifiée en Avril 2020, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition.