

# Barnum pliant aluminium M2



## CARACTÉRISTIQUES

- **Structure** : aluminium anodisé, piètement 6 faces Ø 50 mm, croisillon section 35 x 18 mm, les pieds sont réglables (hauteur de 180 à 220 cm) équipés en bout de grande platine triangulaire, au centre du toit un mât télescopique avec ressort de tension. Livrée avec son kit d'haubanage et un sac de transport avec pochette pour ranger les accessoires

- **Toit** : toile polyester enduit PVC 520 g/m<sup>2</sup>, classé M2 tension du toit par velcro avec renfort d'angles, coloris blanc

- **Rideaux en option** : toile polyester de mêmes caractéristiques que le toit, un velcro de 25 mm en partie haute permet une accroche rapide et simple, les rideaux s'attachent entre eux par une glissière latérale

- **Gouttières en option** : toile polyester de mêmes caractéristiques que le toit, un velcro permet d'attacher les gouttières sur le toit d'une longueur et en largeur qui démarre à 29 cm et finit à 33,50 cm. La forme conique des gouttières permet de créer une pente naturelle

- **Poids** :


- abri sans rideau 3 x 3 m : 46 kg
  - abri sans rideau 3 x 4,5 m : 61 kg
  - abri sans rideau 4 x 4 m : 58 kg
  - abri sans rideau 3 x 6 m : 80 kg
- Option : poids de lestage de 15 kg



Poids de lestage en fonte



Pièces en plastique



Kit d'haubanage



Sac de transport avec roues



Poteau Ø 50 mm